


Una gama amplia y versátil

DOMUS presenta su nueva gama de lavadoras frontales con una amplia variedad de modelos para adaptarse a todo tipo de necesidades del mercado. Los diferentes modelos se adaptan a cualquier petición en cuanto a eficiencia y capacidad, sea cual sea la tipología del negocio, su tamaño y dimensiones.

Esta nueva generación de lavadoras combinan la tecnología más reciente con la máxima calidad de componentes y materiales. Disponen de los últimos avances en WET CLEANING y sistemas de ahorro de agua, energía y productos químicos. Destacan por su fácil manejo y programación intuitiva, que permiten orientarnos a cualquier tipo de lavanderías, desde tintorerías y lavanderías autoservicio hasta lavanderías comerciales, hospitalarias o industriales.

Como novedad incorporamos el nuevo programador TOUCH II, de pantalla táctil, conexión USB y con más prestaciones que el anterior.



ECOVOLUTION

by DOMUS



ALTA VELOCIDAD | FACTOR G 450

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD							
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	25-28 kg	35-38 kg	45-50 kg	60-65 kg	120-133 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrica, agua caliente y vapor	DHS-11 TOUCH II	DHS-14 TOUCH II	DHS-18 TOUCH II	DHS-27 TOUCH II	DHS-36 TOUCH II	DHS-45 TOUCH II	DHS-60 TOUCH II	DHS-120 TOUCH II
TOUCH II COIN Autoservicio	Eléctrica y agua caliente	DHS-11 TOUCH II	DHS-14 TOUCH II	DHS-18 TOUCH II	DHS-27 TOUCH II	DHS-36 TOUCH II	-	-	-



MEDIA VELOCIDAD | FACTOR G 300

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD			
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	25-28 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrica, agua caliente y vapor	DMS-11 TOUCH II	DMS-14 TOUCH II	DMS-18 TOUCH II	DMS-27 TOUCH II
TOUCH II COIN Autoservicio	Eléctrica y agua caliente	DMS-11 TOUCH II	DMS-14 TOUCH II	DMS-18 TOUCH II	DMS-27 TOUCH II



BAJA VELOCIDAD | FACTOR G 200

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD					
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	25-28 kg	35-38 kg	60-66 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrica, agua caliente y vapor	DLS-11 TOUCH II	DLS-14 TOUCH II	DLS-18 TOUCH II	DLS-27 TOUCH II	DLS-36 TOUCH II	DLS-60 TOUCH II
TOUCH II COIN Autoservicio	Eléctrica y agua caliente	DLS-11 TOUCH II	DLS-14 TOUCH II	DLS-18 TOUCH II	DLS-27 TOUCH II	DLS-36 TOUCH II	DLS-60 TOUCH II

ALTA VELOCIDAD



DHS

FACTOR G 450/350

GAMA ALTA VELOCIDAD

- ✓ Lavadoras flotantes, sin anclaje
- ✓ Paneles en skinplate
- ✓ R.P.M. entre 678 - 1.231
- ✓ Fácil instalación, sin necesidad de obra y con costes reducidos
- ✓ Ahorro gracias a la alta extracción de agua (40-45% humedad residual)

MEDIA VELOCIDAD



DMS
FACTOR G 300

GAMA MEDIA VELOCIDAD

- ✓ Lavadoras rígidas
- ✓ Base de anclaje para una mejor fijación al suelo
- ✓ Paneles en skinplate
- ✓ R.P.M. entre 836 - 929
- ✓ Ahorro gracias a la alta extracción de agua (55-65% humedad residual)

BAJA VELOCIDAD



DLS
FACTOR G 200/150

GAMA BAJA VELOCIDAD

- ✓ Lavadoras rígidas
- ✓ Base de anclaje para una mejor fijación al suelo
- ✓ Paneles en skinplate
- ✓ R.P.M. entre 505 - 759
- ✓ Ahorro gracias a la alta extracción de agua (60-70% humedad residual)

ECOENERGY



TOUCH II

- ✓ **Microprocesador de fácil uso y totalmente programable con pantalla táctil de 7" y 29 programas preestablecidos**
- ✓ **Conexión USB.** Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...
- ✓ **Videos en pantalla: anuncios, instrucciones** (útil para autoservicio)
- ✓ **37 idiomas**
- ✓ **8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras en opción**



VERSATILIDAD

- ✓ **Hechas a medida**
Nueva posibilidad de personalizar las máquinas en la fábrica con las opciones disponibles
- ✓ **OPL < > Monedero / Fichero**
Modelos estándar fácilmente transformables mediante kit monedero/fichero
- ✓ **Eléctrica < > Agua caliente**
Modelos eléctricos fácilmente transformables a agua caliente
- ✓ **Válvula desagüe < > Bomba**
Modelos estándar fácilmente transformables.
Fácil acceso y servicio
- ✓ **Wet Cleaning**
Todas las lavadoras tienen la configuración para usar programas de Wet Cleaning



G FACTOR

- ✓ **FACTOR G elevado para toda la gama, comparado con la competencia**
FACTOR G 450 para lavadoras alta velocidad
FACTOR G 300 para lavadoras media velocidad
FACTOR G 200 para lavadoras baja velocidad
- ✓ **El Factor G elevado reduce la humedad residual y el tiempo de secado**



CONECTIVIDAD

- ✓ **Servicio técnico remoto**
Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.
- ✓ **Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio**
La solución IoT permite gestionar tu lavandería (crear programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, trazabilidad y monitorizar el negocio).
- ✓ **Pago remoto:** App para pagos, pagos mediante código QR, promociones y reserva de máquinas



EFICIENCIA

- ✓ **Sistema de pesaje inteligente**
Posibilidad de configurar tres niveles de ahorro
- ✓ **Optimal loading**
- ✓ **Preparado para conexión a depósitos de recuperación de agua ECOTANK**
- ✓ **Bajo consumo de agua**
El programa de lavado estándar consume menos de 7 litros de agua por kg y ciclo
- ✓ **FACTOR G elevado de 450 en los modelos de alta velocidad**
Humedad residual reducida > tiempo de secado reducido
- ✓ **Water RE-CYCLE** (recirculación del agua del lavado)



ERGONOMÍA

- ✓ **Los mayores diámetros de puertas del mercado**
Útiles para la carga y descarga de ropa, sobre todo en las lavadoras de gran capacidad
- ✓ **Fácil apertura y cierre de puerta**
- ✓ **Zócalos para modelos de 11, 14, 18, 27 y 36 kg.**
Para nivelar altura de carga (base de puerta a 850 mm)



MANTENIMIENTO

- ✓ **Panel abatible**
Acceso fácil y ergonómico al panel
- ✓ **Piezas equivalentes**
Muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (contactores, piezas electrónicas, motor...)
- ✓ **Fácil acceso a componentes para su reparabilidad**
- ✓ **Menú técnico:** trazabilidad, diagnóstico de errores, monitorización de máquinas, actualización de software...





Microprocesador programable TOUCH II

Microprocesador de fácil uso y totalmente programable con **pantalla táctil de 7"** y **29 programas preestablecidos**

Configuración de la velocidad de lavado y centrifugado
Regulación completa de los niveles de agua
Temperatura del agua regulable desde 20°C a 90°C grados
Wet Cleaning estándar

Vídeos en pantalla

anuncios, instrucciones
(útil para autoservicio)



El nuevo TOUCH II es una evolución sustancial en referencia al microprocesador anterior. Incluye un mayor número de prestaciones basadas en la eficiencia, la versatilidad y la conectividad entre otras.

8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras en opción



37 idiomas

Disponibles y fácil de configurar gracias al objetivo de DOMUS de ser accesibles a todo el mundo.



Conexión USB

Incluye software para PC para programar, trazabilidad, análisis de datos...



FACTOR-G

Las lavadoras DOMUS (sean de baja, media o alta velocidad), están equipadas con el Factor-G más alto del mercado, que garantiza una humedad residual mínima, lo que significa unos costes de energía menores durante el ciclo de secado.

**Factor-G elevado
que reduce la
humedad residual y
el tiempo de secado**



EFICIENCIA

Las lavadoras DOMUS ofrecen una gran variedad de prestaciones eficientes para garantizar que los ciclos de lavado utilicen solamente la cantidad necesaria de agua y químicos.

Sistema de pesaje inteligente

Posibilidad de configurar tres niveles de ahorros

Bajo consumo de agua

El programa de lavado estándar consume menos de 7 litros de agua por kg y ciclo

Optimal loading

FACTOR G elevado de 450 en los modelos alta velocidad

Humedad residual reducida > tiempo de secado reducido

Water re-cycle

Kit opcional para dar el máximo cuidado a las prendas: recirculación del agua del lavado, aumenta el flujo de agua con químicos, acorta el ciclo y mejora la efectividad sin acción mecánica



ECOTANK

Preparadas para conexión a depósitos de recuperación del agua

Las lavadoras con el sistema Touch II y el doble desagüe pueden ser conectadas al nuevo depósito Ecotank, que permite la recuperación del agua consiguiendo un ahorro importante de agua y energía





VERSATILIDAD

Para adaptarse a las necesidades de los diferentes negocios y sectores con la menor inversión.

Hecho a medida:

Nueva posibilidad de personalizar las máquinas desde fábrica con las opciones disponibles

Eléctrica < > Agua caliente

Modelos eléctricos estándar fácilmente transformables a modelos de agua caliente


Válvula de desagüe < > Bomba

Modelos estándar fácilmente transformables. Fácil acceso y servicio

Wet Cleaning[®]

Gracias al desarrollo constante de DOMUS, nuestros modelos incorporan de serie las características necesarias para trabajar con el sistema de lavado WET CLEANING:

- ✓ Programador T2 totalmente programable
- ✓ Control total de la temperatura y niveles de agua
- ✓ Velocidad de lavado programable: muy baja (13 R.P.M.)
- ✓ Ritmo on/off de 3seg/40seg
- ✓ Control total de dosificación líquida



Las lavadoras DOMUS de entre 10 y 36 kg están especialmente diseñadas para el modo autoservicio, que está disponible tanto para los modelos flotantes DHS cómo para las máquinas rígidas DMS y DLS.

OPL <> MONEDERO

Una nueva prestación de las lavadoras Domus es su fácil transformación de OPL a autoservicio

Tres opciones disponibles:

1



Monedero/Fichero

Existen varios kits según tipo de moneda. Pueden ser usados como moneda o ficha o con un nuevo monedero mecánico.



2



Central de pago

Las máquinas pueden conectarse a una central para facilitar el control de una única caja con monedas.



3



Pago remoto

Máquinas preparadas para comunicación remota: permite programar, gestionar y tener feedback técnico. Sistema multi-pago: actualización de precios, etc.

Sistema abierto

La maquinaria DOMUS puede trabajar con cualquier sistema de pago externo (mediante multi-puntos).



CONECTIVIDAD

Algo imprescindible hoy en día es estar CONECTADO. DomusConnect es la nueva solución IOT: una plataforma basada en la nube que permite muchas posibilidades.

Servicio técnico remoto

Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas.

Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.

Comunicación bidireccional con la máquina para ofrecer un servicio más próximo y rápido, para actualizar el software o solucionar incidencias técnicas.





DOMUSCONNECT

Gestión de lavanderías: OPL y Autoservicio

La solución IoT DOMUS permite gestionar tu lavandería (crear programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, trazabilidad y monitorizar el negocio).



Pago remoto

App para pagos, pagos mediante código QR, promociones y reserva de máquinas.



ERGONOMÍA

Dado que la salud y la seguridad en el trabajo se han convertido en una cuestión importante, nuestra maquinaria está diseñada para el uso más cómodo para el usuario.

Los mayores diámetros de puertas del mercado

Útiles para la carga y descarga de ropa, sobre todo en las lavadoras de gran capacidad.

Fácil apertura y cierre de puerta

Zócalos para modelos de 11, 14, 18, 27 y 36 kg

Para nivelar altura de carga (base de puerta a 850 mm)

Puerta reversible





MANTENIMIENTO

Uno de los objetivos principales de DOMUS es facilitar la vida a nuestros clientes. Esto incluye ofrecer maquinaria de calidad y piezas de marcas reconocidas que exijan poco mantenimiento.

Fácil acceso a componentes para su reparabilidad

Las lavadoras están diseñadas para ofrecer un fácil mantenimiento y reparabilidad

Piezas equivalentes

Muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (contactores, piezas electrónicas, motor...)

Panel abatible

Acceso fácil y ergonómico al panel

Menú técnico

Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, trazabilidad y estadísticas.

Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.



Datos técnicos lavadoras frontales

		ALTA VELOCIDAD							
	UNIT.	DHS-11	DHS-14	DHS-18	DHS-27	DHS-36	DHS-45	DHS-60	DHS-120
TAMBOR									
Capacidad de carga (kg) 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	50/45	67/60	133/120
Volumen	l	100	130	180	250	350	450	600	1200
Diámetro	mm	532	620	700	770	860	918	1048	1360
Profundidad	mm	425	430	470	530	602	720	684	840
DETALLES GENERALES									
Velocidad de lavado/ de centrifugado	r.p.m.	50/1.231	50/1.138	47/1.071	45/1.024	42,5/966	42,5/934	38/875	34/678
Factor G	-	450	450	450	450	450	450	450	350
Nivel sonoro	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Versión Autoservicio	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Desagüe doble	-	EXTER. - OPC	OPC.	OPC.	EXTER. - OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.
Sistema de pesaje	-	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.
Sistema de volcado	-	NO	NO	NO	NO	NO	OPC.	OPC.	OPC.
Opción SLUICE	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PUERTA									
Altura centro puerta / Alt. desde base puerta	mm	630/370	700 / 440	765 / 450	865 / 560	885 / 540	1.190 / 830	1.190 / 830	1.330 / 900
Diámetro	mm	373	373	460	460	560	560	560	700
POTENCIA									
Motor	kW	0,75	1,1	2,2	4	4	7,5	11	15
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	6	9	12	18	21	28,8	36	-
Potencia eléctrica total (mod.eléctrico)	kW	6,25	9,4	12,75	19,2	22	31,3	40	-
Potencia eléctrica (mod. agua caliente y vapor)	kW	0,75	1,1	2,2	4	4	7,5	11	15
CONEXIONES									
Entrada de vapor (mod. vapor)	inch	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1-1/4"
Entrada de agua	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1-1/2"
Desagüe	inch	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"
DIMENSIONES									
Ancho	mm	692	788	884	979	1.095	1.478	1.478	1.836
Profundidad	mm	788	869	913	1.041	1.184	1.444	1.444	1.863
Altura	mm	1.185	1.307	1.415	1.553	1.598	1.945	1.945	2.245
Peso neto	kg	230	250	360	490	750	1.350	1.400	3.950
DIMENSIONES EMBALAJE									
Ancho	mm	730	830	930	1.040	1.165	1.540	1.540	1.900
Profundidad	mm	1.000	1.010	1.030	1.160	1.230	1.580	1.580	1.940
Altura	mm	1.417	1.560	1.700	1.850	1.920	1.970	1.970	2.290
Peso bruto	kg	239	283	393	545	820	1.420	1.520	4.100
Volumen	m ³	1,03	1,31	1,63	2,23	2,75	4,79	4,79	8,44

*DOMUS se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin preaviso.

		MEDIA VELOCIDAD				
		UNIT.	DMS-11	DMS-14	DMS-18	DMS-27
TAMBOR						
Capacidad de carga (kg) 1:9 / 1:10	Kg		11/10	14/13	20/18	28/25
Volumen	l		100	130	180	250
Diámetro	mm		620	620	700	770
Profundidad	mm		330	430	470	530
DETALLES GENERALES						
Velocidad de lavado/ de centrifugado	r.p.m.		50/929	50/929	45/874	40/836
G Factor	-		300	300	300	300
Nivel sonoro	dB		< 70	< 70	< 70	< 70
Versión Autoservicio	-		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Desagüe doble	-		EXTERNO	EXTERNO	OPC.	OPC.
Sistema de pesaje	-		NO	NO	NO	NO
Sistema de volcado	-		NO	NO	NO	NO
Opción SLUICE	-		NO	NO	NO	NO
PUERTA						
Alt. centro puerta / Alt. desde base puerta	mm		570/310	570/310	655 / 348	700 / 400
Diámetro	mm		373	373	460	460
POTENCIA						
Motor	kW		1,1	1,1	2,2	3
Potencia calorífica (eléctrica)	kW		6	9	12	18
Potencia eléctrica total (modelo eléctrico)	kW		6,25	9,5	12,75	19
Potencia eléctrica total (modelo vapor)	kW		1,1	1,1	2,2	3
CONEXIONES						
Toma de vapor (mod. vapor)	inch		1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Toma de agua	inch		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Desagüe	inch		3"	3"	3"	3"
DIMENSIONES						
Ancho	mm		719	719	788	884
Profundidad	mm		684	830	840	1.011
Altura	mm		1.158	1.158	1.307	1.340
Peso neto	kg		217	239	281	340
DIMENSIONES EMBALAJE						
Ancho	mm		800	800	840	930
Profundidad	mm		990	990	1.010	1.150
Altura	mm		1.350	1.350	1.500	1.523
Peso bruto	kg		225	247	301	370
Volumen	m ³		1,07	1,07	1,3	1,6

		BAJA VELOCIDAD					
		DLS-11	DLS-14	DLS-18	DLS-27	DLS-36	DLS-60
TAMBOR							
		11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	67/60
		100	130	180	250	350	600
		620	620	700	770	860	1048
		330	430	470	530	602	684
DETALLES GENERALES							
		53/759	53/759	50/714	48/682	45/644	42,5/505
		200	200	200	200	200	150
		< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
		NO	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.	OPC.
		NO	NO	NO	NO	NO	NO
		NO	NO	NO	NO	NO	NO
		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
PUERTA							
		570/310	570/310	655 / 348	700 / 400	735 / 440	900 / 540
		373	373	460	460	560	560
POTENCIA							
		1,1	1,1	2,2	3	4	5,5
		6	9	12	18	21	28,8
		6,25	9,5	12,75	19	22	31,3
		1,1	1,1	2,2	3	4	5,5
CONEXIONES							
		1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
		3"	3"	3"	3"	3"	3"
DIMENSIONES							
		719	719	788	884	979	1225
		684	830	840	1.011	1.066	1.279
		1.158	1.158	1.307	1.340	1.411	1.640
		217	239	281	340	473	930
DIMENSIONES EMBALAJE							
		800	800	840	930	1.050	1.360
		990	990	1.010	1.150	1.250	1.480
		1.350	1.350	1.500	1.523	1.600	1.880
		225	247	301	370	503	1.050
		1,07	1,07	1,3	1,6	2,1	3,73



C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53
M. +34 649 482 730
F. +34 93 888 76 63
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73
F. +34 93 888 76 63
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83
F. +34 93 888 76 63
parts@domuslaundry.com



WWW.DOMUSLAUNDRY.COM



ONNERA GROUP